

物質安全資料表

序 號：4878

第1頁 /5頁

一、物品與廠商資料

物品名稱：2-甲基戊醛 (2-Methylpentanal)
其他名稱：—
建議用途及限制使用：生產安眠、鎮定藥物甲丙氯酯的中間產物。
製造商或供應商名稱、地址及電話：—
緊急聯絡電話/傳真電話：—

二、危害辨識資料

物品危害分類：易燃液體第2級、腐蝕/刺激皮膚物質第2級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第2級
標示內容： 象 徵 符 號：火焰、驚嘆號 警 示 語：危險 危害警告訊息： 高度易燃液體和蒸氣 造成皮膚刺激 造成眼睛刺激 危害防範措施： 緊蓋容器 置容器於通風良好的地方 遠離引燃品—禁止抽煙 衣服一經污染，立即脫掉 戴眼罩/護面罩
其他危害：—

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：2-甲基戊醛 (2-Methylpentanal)
同義名稱：1-Methylpentanaldehyde、2-Formylpentane、alpha-Methylpentanal、2-Methylvaleraldehyde
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：123-15-9
危害物質成分 (成分百分比)：100

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸 入：1.若發生危害效應時，應將患者移到新鮮空氣處。2.若無呼吸，立即進行人工呼吸。3.立即送醫。 皮膚接觸：1.將受污染的衣物和鞋子移除，用水和肥皂清洗患處 15 分鐘以上。2.若有需要，立即就醫。3.受污染的衣物和鞋子於再次使用前，須徹底清洗和乾燥。 眼睛接觸：1.立即以大量清水沖洗眼睛 15 分鐘以上。2.立即就醫。 食 入：1.立即與當地毒物中心或醫師聯絡。2.若患者已經失去意識，勿催吐或是給予任何流質。3.若發生嘔吐，使患者的頭低於臀部以免吸入嘔吐物。4.若患者已失去意識，將頭部轉至側邊。5.立即就醫。
最重要症狀及危害效應：皮膚刺激、眼睛刺激。
對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。
對醫師之提示：患者食入時，考慮洗胃。

物質安全資料表

序 號：4878

第2頁 /5頁

五、滅火措施

適用滅火劑： 1.化學乾粉、二氧化碳、水霧、泡沫。 2.大火時，建議使用泡沫或水霧噴灑進行滅火。
滅火時可能遭遇之特殊危害： 1.若發生火災，則屬於嚴重火災危害。2.蒸氣比空氣重並且會傳遞至遠方，有引火源時會產生回火現象。3.蒸氣/空氣混合物溫度高於閃火點具爆炸性。
特殊滅火程序： 1.安全情況下將容器搬離火場。2.以水霧冷卻暴露火場的貯槽或容器，直到火完全撲滅。3.遠離貯槽兩端。4.儲槽區之大型火災，使用無人操作之水霧控制架或自動搖擺消防水瞄。若不可行則應採取下列措施：隔離危害區域，並禁止非相關人員進入，儘可能撤離火場並允許火燒完。5.貯槽安全閥已響起或因著火而變色時立即撤離。6.儲槽、運送軌道車或槽車之火災，撤離半徑為800公尺。7.除非能阻止溢漏，否則切勿嘗試滅火。8.使用水霧噴灑方式來滅火。9.勿用高壓水柱驅散洩漏物。10.在安全距離或受保護區域用水霧大量噴灑。11.避免吸入該物質或其燃燒副產物。12.人員需停留在上風處，並遠離低窪地區。13.不可使用水霧或泡沫進行滅火。14.使用水霧滅火可能無效。
消防人員之特殊防護裝備：配戴空氣呼吸器及防護手套、消防衣。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.隔離危害區域，並禁止非相關人員進入。2.人員需待在上風處，並遠離低窪地區。
環境注意事項：1.避免熱、火焰、火星和其他引火源。2.移除引火源。
清理方法：1.在安全許可下，設法止漏。2.利用水霧來降低蒸氣。 3.少量洩漏：用砂或其他不燃物質吸附，並將該吸附之物質放置於適當之容器內作廢棄處置。 4.大量洩漏：築堤圍堵後廢棄處置。

七、安全處置與儲存方法

處置：1.避免所有個人接觸，包括吸入。2.若有過度暴露風險時，應穿戴個人防護衣。3.在通風良好處處置。4.避免物質蓄積在窪地及污水坑。5.不要進入局限空間。6.避免吸煙、暴露於裸光或引火源。7.避免靜電產生。8.不要使用塑膠桶。9.所有管線及設備必須接地。10.使用抗火花工具。11.避免接觸不相容物質。12.操作時禁止飲食或吸煙。13.容器不使用時需緊閉。14.避免容器物理性損壞。15.處置後務必用水及肥皂洗手。16.工作服應分開清洗。17.維持良好的職業工作習慣。18.定期偵測空氣品質，確保維持工作環境之安全。
儲存：1.使用金屬容器或圓桶儲存。2.檢查容器是否有清楚的標示和免於溢漏。3.需適用於易燃液體的塑膠容器才能使用。4.避免與氧化劑、鹼、強還原劑反應。5.貯存於原容器中，並放置於合格的易燃性液體儲存區。6.不可儲存在低地、窪地、地下室或是蒸氣無法逸散之區域。7.禁止吸煙、暴露於裸光、熱源或引火源。8.保持容器緊閉。9.遠離不相容物質，並貯存於陰涼、乾燥及通風良好的地方。10.避免容器物理性損壞並定期測漏。

八、暴露預防措施

工程控制：1.提供局部排氣的通風系統。2.若物質濃度超過爆炸下限時，通風設備必須為防爆型。

物質安全資料表

序 號：4878

第3頁 /5頁

控 制 參 數			
八小時日時量平均 容許濃度 TWA	短時間時量平均 容許濃度 STEL	最高容許 濃度 CEILING	生物指標 BEIs
—	—	—	—
個人防護設備： 呼吸防護：1.若是有經常性的使用或會暴露在高濃度下，需要呼吸防護。2.呼吸防護依最小至最大的暴露濃度而有所不同。3.在使用前，須確認警告注意事項。 4.使用任何全面型含有機蒸氣及酸氣濾罐之動力型空氣清淨式呼吸防護具。或是全面型含有機蒸氣及酸氣濾罐之化學濾罐式呼吸防護具。 5.未知濃度或立即危害生命健康的濃度狀況下：使用任何壓力需求式或其他正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以逃生型設備。或是任何全面型自攜式呼吸防護具。 手部防護：1.化學防護手套。 眼睛防護：1.防濺安全護目鏡。2.提供緊急眼睛清洗裝置或是快速淋浴裝置等。 皮膚及身體防護：1.化學防護衣。			
衛生措施： 1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。 2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。			

九、物理及化學性質

外觀：無色液體	氣味：—
嗅覺閾值：—	熔點：-100 °C
pH 值：—	沸點/沸點範圍：117 °C
易燃性（固體，氣體）：—	閃火點：20 °C
分解溫度：—	測試方法：開杯
自燃溫度：—	爆炸界限：—
蒸氣壓：—	蒸氣密度：3.5（空氣=1）
密度：0.8092（水=1）	溶解度：水溶解度為 0.42 %；可溶於丙酮、醚類。
辛醇/水分配係數（log Kow）：—	揮發速率：—

十、安定性及反應性

安定性：1.與空氣、熱、光或水接觸可能起反應。2.接觸水可能會產生激烈作用釋出熱。
特殊狀況下可能之危害反應：1.氧化劑（強）：火災及爆炸危害。
應避免之狀況：1.避免熱、火焰、火星和其他引火源。2.若暴露在熱源下可能會導致容器破裂或是爆炸。3.遠離水源及下水道。
應避免之物質：氧化性物質。
危害分解物：熱分解會產生多樣的分解物。

十一、毒性資料

暴露途徑：吸入、皮膚、眼睛、食入

物質安全資料表

序 號：4878

第4頁 /5頁

症狀：強烈刺激、灼傷、呼吸速率增加、支氣管收縮、窒息、咳嗽、麻醉、噁心、頭痛、頭昏眼花、反應遲緩、疲勞、動作不協調、失去意識、昏迷、皮膚乾燥、疼痛、嘔吐、短暫性的眼睛損傷/潰瘍。
急毒性：吸入：1.目前未有可用的資料。2.部份醛類會引起灼傷感、呼吸速率增加、支氣管收縮、窒息及咳嗽。3.醛類也具有麻醉性質；然而，若是少量吸入且未超過耐受量，則會在體內快速代謝而不會引起麻醉效應。4.該蒸氣會造成上呼吸道高度不適。5.高溫下會加劇該物質所造成的吸入性危害。6.吸入高濃度蒸氣會造成肺部刺激，引起咳嗽、噁心及中樞神經系統抑制，伴隨著頭痛、頭昏眼花、反應遲緩、疲勞及動作不協調。7.若長期暴露於含高濃度溶劑之空氣中，可能引起麻醉作用而失去意識，甚至可能造成昏迷及死亡。 皮膚：1.皮膚接觸該物質可能造成強烈刺激。2.若允許該物質在皮膚接觸後繼續殘留，可能造成灼傷。3.該液體會造成皮膚高度不適，且經皮膚吸收後可能造成皮膚乾燥而導致皮膚炎。4.該物質經皮膚吸收後可能導致毒性反應。5.若有開放性傷口、擦傷或刺激性皮膚不應暴露於該物質，因為該物質可能會加劇原有的皮膚病症。 眼睛：1.眼睛接觸該物質可能造成強烈刺激。2.該液體會造成眼睛高度不適，且可能引起結膜暫時性輕微的發紅（類似於風傷）、暫時性視力損傷和/或其他短暫性的眼睛損傷/潰瘍。3.該蒸氣會造成眼睛高度不適。 食入：1.目前未有具體可用的資料。2.部分醛類會引起口腔黏膜灼傷感，並具有麻醉性質。3.該液體會造成高度不適；若吞食，可能有害。4.吞食可能造成噁心、疼痛及嘔吐；若嘔吐物倒吸入至肺部可能會導致潛在致命的化學性肺炎。 LD ₅₀ （測試動物，吸收途徑）：— LC ₅₀ （測試動物，吸收途徑）：—
慢毒性或長期毒性：1.重複或長期皮膚、眼睛接觸該物質可能造成皮膚炎、結膜炎。

十二、生態資料

生態毒性：LC ₅₀ （魚類）：18800 µg/L/96 H（Pimephales promelas） EC ₅₀ （水生無脊椎動物）：— 生物濃縮係數（BCF）：5.6（估計）
持久性及降解性： 1.釋放至土壤中，從濕土壤及乾土壤表面揮發是可能是重要的。 2.目前未有足夠資訊顯示該物質在土壤中或水中的降解速率或重要性。 3.釋放至水中，此物質不會被水中懸浮固體或沉澱物吸附，預期會從水表面揮發，在河流及湖水的半衰期分別約為 5.3 小時和 4.7 天。 4.釋放至空氣中，此物質會以蒸氣相存在於大氣中，蒸氣相物質會與光化學產物之氫氧自由基反應，半衰期約為 13 小時。 半衰期（空氣）：— 半衰期（水表面）：— 半衰期（地下水）：— 半衰期（土壤）：—
生物蓄積性：預期在水中生物體中不具生物濃縮性。
土壤中之流動性：預期在土壤中具高度移動性。

物質安全資料表

序 號：4878

第5頁 /5頁

其他不良效應：—

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：

- 1.參考相關法規處理。
- 2.儘可能回收或洽詢製造商進行回收。
- 3.在合格場所焚化殘留物。
- 4.可能的話回收容器，或在合格掩埋場廢棄。

十四、運送資料

聯合國編號：2367

聯合國運輸名稱： α -甲基戊醛

運輸危害分類：3

包裝類別：II

海洋污染物（是/否）：否

特殊運送方法及注意事項：—

十五、法規資料

適用法規：

- 1.勞工安全衛生設施規則
- 2.危險物與有害物標示及通識規則
- 3.道路交通安全規則
- 4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
- 5.公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

十六、其他資料

參考文獻	1. RTECS 資料庫，TOMES CPS 光碟，Vol.71，2007 2. ChemWatch 資料庫，2007-1 3. OHS MSDS 資料庫，2007 4. HSDB 資料庫，TOMES CPS 光碟，Vol.71，2007	
製表者單位	名稱：—	
	地址/電話：—	
製表人	職稱：—	姓名（簽章）：—
製表日期	96.12.1	
備 註	上述資料中符號"—"代表目前查無相關資料，而符號"/"代表此欄位對該物質並不適用。	

上述資料由勞委會委託製作，各項數據與資料僅供參考，使用者請依應用需求判斷其可用性，尤其需注意混合時可能產生不同之危害，並依危險物與有害物標示及通識規則之相關規定，提供勞工必要之安全衛生注意事項。